

Il best seller – affidabile e robusto.



Rulli tandem con sterzo articolato nella
classe da 1,5 t





Il rullo più robusto del mondo ...



... all'altezza di tutti gli interventi di compattazione di asfalto e terra.

Prosegue una storia costellata di successi: la Serie 5.

Una tecnologia collaudata, unita a un concetto moderno. Le imprese e i noleggiatori possono scegliere fra 3 larghezze di tamburo diverse (800/900/1.000 mm) e 6 diversi modelli: i rulli tandem BW 80 AD-5, BW 90 AD-5 e BW 100 ADM-5, i rulli tandem filo muro BW 90 SC-5 e BW 100 SC-5 nonché il rullo combinato BW 100 ACM-5.

Garanzia di successo

una postazione operatore di dimensioni straordinariamente generose, comandi intuitivi, visibilità perfetta, il migliore sistema di spruzzatura della sua classe, oltre a prestazioni straordinarie. La nuova generazione di rulli Bomag “-5”, soddisfa in modo eccellente i requisiti di compattazione per asfaltature, lavori su materiali bianchi, interventi di giardinaggio e architettura paesaggistica.

Eccellente tecnologia di trasmissione

- ◆ Motore KUBOTA: efficiente, silenzioso, potente e a basso consumo
- ◆ Ecologico – conforme alle norme sui gas di scarico Tier IV

La postazione operatore

- ◆ Estremamente spaziosa, confortevole ed ergonomica
- ◆ basse vibrazioni
- ◆ il massimo per spazio e libertà di movimento

- ◆ volante Smart-Drive, leva di comando multifunzione e comodi braccioli
- ◆ Sedile confortevole e vano portaoggetti integrato
- ◆ Visuale perfetta sul davanti e sui bordi dei tamburi grazie al cofano motore abbassato e al telaio modificato.

Filo muro – realizzazione perfetta

- ◆ BW 90 SC-5 e BW 100 SC-5 con tamburi da 900 mm e 1.000 mm con disassamento
- ◆ Il tamburo posteriore è disassato di 60mm verso sinistra, per cui è sempre possibile sterzare comodamente, evitando eventuali ostacoli
- ◆ Compattazione sui due lati fino a costeggiare pareti di case o bordi di marciapiedi



La consolle: tutto sotto controllo

- ◆ Comandi intuitivi: cruscotto ben visibile con selettori long life
- ◆ Moderno quadrante centrale con tutte le funzioni rilevanti
- ◆ Efficiente: comando singolo delle vibrazioni con azionamento elettrico

Anche questo affascina l'operatore del rullo

- ◆ sistema di spruzzatura acqua con triplice filtraggio e ugelli protetti dal vento,
- ◆ raschiatori ribaltabili a molla
- ◆ Il sistema automatico Intelligent Vibration Control (IVC) evita vibrazioni indesiderate a veicolo fermo o in caso di velocità elevate
- ◆ Caratteristiche di guida e di manovra ineguagliabili grazie allo snodo articolato sovradimensionato (angolo di oscillazione fino a 8°, angolo di sterzata 33°, marcia a granchio fino a 50 mm)
- ◆ Serbatoio diesel integrato nel telaio anteriore –
- ◆ Pompa diesel elettrica per un agevole riempimento del sistema di alimentazione, ad es. in seguito alla “guida fino a vuoto”
- ◆ Ottima accessibilità: impianto elettrico centralizzato, ribaltabile, integrato nel piantone di guida, con controllo funzionamento dei relè tramite LED (diagnosi eseguibile agevolmente).

Agevoli interventi di assistenza e manutenzione

- ◆ Sistema eccentrico for-life e lunghi intervalli tra un tagliando e l'altro, ad es. cambio dell'olio motore dopo 250h e dell'olio idraulico dopo 2.000h
- ◆ Facilmente accessibili tutti i punti di assistenza e manutenzione del motore

Sicurezza senza compromessi

- ◆ Rulli conformi allo standard CE: avvisatore acustico della retromarcia, ARRESTO DI EMERGENZA e interruttore a contatto del sedile
- ◆ Freno di parcheggio e di servizio affidabile; inserimento rapido del freno automatico a molla in caso di guasto



Vano motore pulito – perfetta accessibilità e tecnologia consolidata dei motori Kubota.



Rulli 100% „filo muro“ grazie ai tam-buri sospesi su un lato e al contemporaneo disassamento di 60 mm.



Benessere dell'operatore con un posto guida ampio e confortevole.



Cruscotto ben visibile e volante Smart- Drive – garanzia di funzionamento intuitivo e sicuro.

- ◆ Copertura combinata di ventola e cinghia trapezoidale

Head Office / Hauptsitz:
BOMAG
Hellerwald
56154 Boppard
GERMANY
Tel. +49 6742 100-0
Fax +49 6742 3090
info@bomag.com

BOMAG Maschinen-
handelsgesellschaft m.b.H.
Porschestraße 9
1230 Wien
AUSTRIA
Tel. +43 1 69040-0
Fax +43 1 69040-20
austria@bomag.com

BOMAG MARINI EQUIPAMENTOS LTDA.
Rua Comendador Clemente Cifali, 530
Distrito Industrial Ritter
Cachoeirinha – RS
BRAZIL
ZIP code 94935-225
Tel. +55 51 2125-6677
Fax +55 51 3470-6220
brasil@bomag.com

BOMAG (CANADA), INC.
3455 Semenik Court
Mississauga, Ontario L5C 4P9
CANADA
Tel. +1 905 361 9961
Fax +1 905 361 9962
canada@bomag.com

BOMAG (CHINA)
Compaction Machinery Co. Ltd.
No. 2808 West Huancheng Road
Shanghai Comprehensive
Industrial Zone (Fengxian)
Shanghai 201401
CHINA
Tel. +86 21 33655566
Fax +86 21 33655508
china@bomag.com

BOMA Equipment
Hong Kong LTD
Room 1003, 10/F Cham Centre
700, Castle Peak Road
Kowloon
HONG KONG
Tel. +852 2721 6363
Fax +852 2721 3212
bomahk@bomag.com

BOMAG France S.A.S.
2, avenue du Général de Gaulle
91170 Viry-Châtillon
FRANCE
Tel. +33 1 69578600
Fax +33 1 69962660
france@bomag.com

BOMAG (GREAT BRITAIN), LTD.
Sheldon Way
Larkfield, Aylesford
Kent ME20 6SE
GREAT BRITAIN
Tel. +44 1622 716611
Fax +44 1622 718385
gb@bomag.com

BOMAG Italia Srl.
Via Roma 50
48011 Alfonsine
ITALY
Tel. +39 0544 864235
Fax +39 0544-864367
italy@bomag.com

FAYAT BOMAG Polska Sp. z o.o.
Ul. Szyszkowa 52
02-285 Warszawa
POLAND
Tel. +48 22 482 04 00
Fax +48 22 482 04 01
poland@bomag.com

FAYAT BOMAG RUS OOO
141400, RF, Moscow region
Khimki, Klayazma block, h. 1-g
RUSSIA
Tel. +7 (495) 287 92 90
Fax +7 (495) 287 92 91
russia@bomag.com

BOMAG GmbH
300 Beach Road
The Concourse, #18-06
Singapore 199555
SINGAPORE
Tel. +65 6 294 1277
Fax +65 6 294 1377
singapore@bomag.com

BOMAG Americas, Inc.
2000 Kentville Road
Kewanee, Illinois 61443
U.S.A.
Tel. +1 309 8533571
Fax +1 309 8520350
usa@bomag.com